

Artikelnummer: 10.3.902.3



Einsatzbehälter 1/4 (Länge) Typ PRO für 600 x 400 mm - 278 x 178 x H 99 mm - grau



Product specificaties

Außenmaß (L x B x H)	278 × 178 × 99 mm
Innenmaß (L x B x H)	267 × 166 × 93 mm
Seitenwände	Geschlossen
Material	PP
Artikelnummer	10.3.902.3
Gewicht (kg)	0,29 kg
Temp. Beständigkeit	-20°C bis +50°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Boden	Geschlossen

Eigenschaften

Kunststoff-Einsatzbehälter Typ PRO (278 x 178 x H 99 mm) - im 1/4-Format, in der Länge

Für Euronorm-Stapelbehälter 600 x 400 mm - ab einer Außenhöhe von 120 mm

Dank des internen Griffbands einfach herausnehmbar

Geeignet für den Einsatz in Euronorm-Koffern 600 x 400 x H 133 mm - mit einer Schaumstoffplatte im Scharnierdeckel

In Stapelbehälter 600 x 400 mm passen vier PRO-Einsatzbehälter im 1/4-Format - in der Länge

Kombinationen mit Format 1/8 (in der Breite) und 1/16 (in der Länge) sind möglich

Ausgeführt aus lebensmittelechtem Kunststoff - für den direkten Kontakt mit unverpackten Lebensmitteln

Optionen: Ausführung als Koffer mit Einsatzbehältern

Omschrijving

Robuster Kunststoff-Einsatzbehälter **Typ PRO** (278 x 178 x H 99 mm) für den Einsatz in Euronorm-Stapelbehältern **600 x 400 mm**. Format **1/4 - in der Länge**; dadurch können vier Einsatzbehälter pro Stapelbehälter eingesetzt werden. Selbstverständlich kann auch mit anderen PRO-Formaten kombiniert werden (1/8 und 1/16).

Anwendung

Mit PRO Einsatzbehältern schaffen Sie ganz einfach eine Unterteilung in Stapelbehältern. PRO Einsatzbehälter sind herausnehmbar und untereinander stapelbar. Die Einsatzbehälter sind für den Einsatz in Euronorm-Stapelbehältern 600 x 400 mm ab einer Behälterhöhe von 120 mm geeignet. Dabei wird berücksichtigt, dass Stapelbehälter etwas ineinander stapeln. PRO Einsatzbehälter lassen sich dank **interner Griffträger** einfach entnehmen.

Koffer

PRO Einsatzbehälter werden auch in Kunststoffkoffern **600 x 400 x H 133 mm** eingesetzt. Diese Koffer werden vertikal getragen. Hierfür muss ein abschließbarer Deckel mit einer **integrierten Schaumstoffplatte** montiert werden, um die Einsatzbehälter abzudichten.

