


Artikelnummer: 83310241

Bedrukking mogelijk



Industriepalette D3-5 ECO – 1200 x 1000 mm – auf 5 Kufen - mit 7 mm Rändern – schwarz



Product specificaties

Außenmaß (L x B x H)	1200 x 1000 x 150 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Material	HDPE ECO-Regenerat
Artikelnummer	83310241
Gewicht (kg)	15 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Randhöhe	7 mm
Tragfähigkeit in Regalen	400
Anzahl pro Palette	16

Eigenschaften

Industriepalette / ISO-Palette Typ D3-5 ECO (1200 x 1000 x H 150 mm) mit 7 mm umlaufenden Rändern auf dem Deck

Stabile Medium-Palette mit geringem Eigengewicht; leicht zu handhaben

Ausgestattet mit 5 Palettenkufen: 3 längs und 2 quer

Die Tragfähigkeit kann durch korrosionsbeständige Verstärkungsprofile im Palettendeck deutlich erhöht werden

Die Tragfähigkeit im Hochregal beträgt 400 kg. Nach Einbau von 3 Längs-Inserts erhöht sie sich auf 1000 kg; bei 4 Längs-Inserts beträgt die Tragfähigkeit 1250 kg

Unterseite der Klötze und Kufen offen, mit Verstärkungsrippen

Die D3-5 ECO-Palette ist extra stark durch die schräge Verbindung der Palettenkufen mit den Klötzen

Palettenkufen sind beidseitig abgeschrägt für eine reibungslose Handhabung

Gefertigt aus hochwertigem ECO-Regranulat für hohe Schlagfestigkeit und lange Lebensdauer

Die D3-5 ECO-Palette wird häufig eingesetzt als Basis für maßgefertigte Kunststoffpaletten – mit oder ohne Verstärkungsprofile im Deck

Optionen: Palettendeckel – Aufsatzrahmen – QR-Codes und Barcodes – RFID-Transponder – Ränder 22 mm auf dem Deck – Ränder 22 mm neben dem Deck – ohne Ränder (ggf. mit Pop-ups) – durchgehende Antirutsch-Gummistreifen für das Deck

Omschrijving

Unsere D3-5 ECO Kunststoffpalette ist ein echter Allrounder und wird daher in der gesamten Logistik breit eingesetzt, insbesondere für mittelstarke Belastungen. Sowohl Unternehmen im Non-Food-Bereich als auch in Industrie und Handel setzen diese Palette erfolgreich ein. Die Palette hat ein geringes Eigengewicht und ist dadurch leicht zu handhaben. Die D3-5 ECO kann mittels Verstärkungsprofile von einer Medium-Palette zu einer echten Regalpalette für den Einsatz im Hochregal aufgerüstet werden. Diese D3-5 Variante ist mit 7 mm hohen, umlaufenden Rändern auf dem Palettendeck ausgestattet. Dies verhindert das Abrutschen von Ladegut sowie das Gleiten leerer Paletten untereinander. Die D3-5 Palette ist an mehreren potenziell empfindlichen Stellen extra verstärkt, insbesondere an den Übergängen von den Palettenklötzen zu den Kufen und zum Palettendeck. Gefertigt aus hochwertigem HDPE ECO-Regranulat für eine langlebige Nutzung.

Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

