

Artikelnummer: 87035841

Bedrukking mogelijk



Industriepalette TC3 - 1200 x 1000 mm - mit 7 mm Rändern - 3 Palettenkufen - hellgrau



Product specifications

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1500 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	87035841
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
EAN	7424902896807
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Randhöhe	7 mm
Tragfähigkeit in Regalen	1250
Anzahl pro Palette	15

Eigenschaften

Ober- und Unterseite des Palettendecks vollständig glatt und geschlossen, ohne externe Rippenstrukturen

Maximale Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene

Die TC3-Palette ist einfach manuell und maschinell zu reinigen

Graue Basisausführung aus hochwertigem Virgin-HDPE – dadurch besonders stoßfest und langlebig

Geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln

Hohe Stoßfestigkeit durch die patentierte Verschweißung des Oberdecks

Ladegut und leere Paletten werden mit 7 mm hohen Aufkantungen zentriert

Hohe Tragfähigkeit im Hochregal bis 1250 kg

Durch 3 vollständig integrierte Verstärkungsprofile im Palettendeck (längs) kann die Tragfähigkeit im Hochregal auf bis zu 1750 kg erhöht werden (auf Anfrage)

Robuste Verbindung zwischen Palettenklötzen und Kufen

Palettenkufen beidseitig abgeschrägt für eine problemlose Handhabung

Mit profilierten Eckklötzen für mehr Halt von Wickel- und Stretchfolie

Beschriftung, Logos und Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache

Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - vollständig integrierte Metall-Inserts längs - RFID-Transponder - vollständig Palgrip Antirutsch-Oberdeck - Oberdeck ohne Ränder, mit 7 mm oder 22 mm Rändern

Omschrijving

Die TC3-Palette ist unsere vollständig geschlossene Kunststoffpalette auf 3 Kufen im ISO-Format 1200 x 1000 mm. Diese Palettenvariante gehört zur TC-Palettenfamilie – den absoluten Top-Produkten im Markt, wenn es um Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene geht.

TC-Paletten sind „Totally Closed“, d. h. vollständig glatt und geschlossen. Aus diesem Grund wird diese Palettenserie häufig in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie und der chemischen Industrie eingesetzt.

Durch die patentierte Verschweißung des Oberdecks wird eine maximale Stoßfestigkeit erreicht. Darüber hinaus ist auch die Verbindung zwischen den Palettenklötzen und den Kufen maximal verstärkt. Alles für eine lange Lebensdauer und eine nachhaltige Nutzung.

Das Palettendeck ist rundum mit 7 mm hohen Aufkantungen versehen. In der Regel reicht dies aus, um Ladegut und Paletten untereinander zu zentrieren. Praxistests sind hierfür der beste Maßstab. Wenn maximale Rutschhemmung erforderlich ist, ist unsere Palgrip-Variante die beste Lösung.



Gesikte accessoires



83291800



99.49716

Alternatieve artikelen



87035899



87035341



87035841.DUO



87035241