


Artikelnummer: 87035241.DUOL1

Bedrukking mogelijk



Kunststoffpalette TC3-DUO ECO - 2000 x 1000 mm - mit umlaufenden 7-mm- Rändern - 3 Palettenkufen



Product specificaties

Außenmaß (L x B x H)	2000 x 1000 x 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Material	HDPE-Regenerat
Artikelnummer	87035241.DUOL1
Gewicht (kg)	38 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Randhöhe	7 mm

Eigenschaften

Großformat-Kunststoffpalette Abmessung 2000 x 1000 x H 160 mm

Aus ECO-Regranulat gefertigt, besonders stoßfest und langlebig

Geeignet für Non-Food-Artikel und verpackte Lebensmittel

Die TC3-DUO ECO basiert auf der TC3 ECO-Palette, mit umlaufenden 7-mm-Rändern (Alternative: ohne Ränder)

Bei dieser Variante werden zwei Paletten vom Typ TC3 ECO dauerhaft miteinander verschweißt

Die TC3-DUO ist mit 3 Palettenkufen in Längsrichtung ausgestattet

Besonders stark und robust - die ideale Lösung für Großformat-Ladung

TC3 Palettenkufen sind beidseitig abgeschrägt - für problemlose Handhabung mit Hubwagen

Aufstehende Ränder rund um die TC3 verhindern, dass die Ladung abrutscht und dass leere Paletten gegeneinander verschieben

Die TC3-Palette ist extra stabil durch eine schräge Verbindung zwischen Palettenkufen und Klötzen

Bruch an diesen empfindlichen Stellen wird dadurch auf ein Minimum reduziert

Die angegebene dynamische Traglast basiert auf gleichmäßig verteilter Last und breiter Gabelposition des Gabelstaplers

Omschrijving

Kunststoff-Großformatpalette (2000 x 1000 x H 160 mm) Typ TC3-DUO ECO aus robustem ECO-Regranulat. Basierend auf zwei Paletten vom Typ TC3 ECO, die zugesägt und anschließend dauerhaft miteinander verschweißt werden. Ausgeführt mit 3 Palettenkufen in Längsrichtung, Unterseite mit Klötzen und Palettenkufen geschlossen. Mit umlaufenden 7-mm-Rändern. Die statische Traglast beträgt 7500 kg und die dynamische 1250 kg. Maximale dynamische Belastung von 1250 kg bei gleichmäßig verteilter Last und breiter Gabelposition des Gabelstaplers. Auch lieferbar in einer Ausführung ohne Ränder auf dem Oberdeck. Diverse Organisationen setzen DUO-Paletten zur vollen Zufriedenheit ein.

Allgemein

Die Abmessungen von maßgefertigten Paletten werden so weit wie möglich auf den Kundenwunsch abgestimmt. Die bestehende Palettenkonstruktion ist jedoch maßgeblich für die Schweißarbeiten. Dadurch kann die realisierbare Maßhaltigkeit um einige Zentimeter abweichen.

Alternatieve artikelen

