

Artikelnummer: 52.RC682D.ZABV.2

Bedrukking mogelijk



# Rollcontainer - für Euronorm - 2 Seitenwände und 1 Rückwand, verzinkt - Kunststoffboden, schwarz



## Product specificaties

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Außenmaß (L x B x H)          | 815 × 682 × 1678 mm                                                             |
| Innenmaß (L x B x H)          | 815 × 615 × 1440 mm                                                             |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 500 kg                                                                          |
| Artikelnummer                 | 52.RC682D.ZABV.2                                                                |
| Gewicht (kg)                  | 30 kg                                                                           |
| Farbe                         | Schwarz                                                                         |
| Boden                         | Perforiert - verstärkt                                                          |
| Typ                           | Für Euronorm-Behälter, Kisten, Kartons usw.                                     |
| Ausführung                    | Demontierbar                                                                    |
| Material Boden                | HDPE - Kunststoff                                                               |
| Aufbau                        | 3-seitig / Einsteckgitter mit Klemme                                            |
| Material Wände                | Stahl - elektrolytisch verzinkt                                                 |
| Räder                         | 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm                                               |
| Material Gabeln               | Stahl - elektrolytisch verzinkt                                                 |
| Aufbau Räder                  | Nylonfelge - Gummilauffläche (spurlos - geräuschkämpfend)                       |
| Extra                         | Kunststoff-Spannbänder (1)                                                      |
| Montageart                    | Drittes Gitter hinter den beiden Seitengittern montiert - mit Kunststoffklemmen |

## Eigenschaften

**Rollcontainer (815 x 682 x H 1678 mm) für Euronorm-Behälter, Kisten und Verpackungen**

**3-seitige Ausführung - drittes Gitter hinter den beiden Basisgittern montiert**

**Das Plateumaß bleibt dadurch unverändert (815 x 615 mm) und ist daher für Euronorm-Produkte geeignet (z. B. 2 Behälter 600 x 400 mm nebeneinander)**

**Bodenplateau aus lebensmittelechtem schwarzem Kunststoff**

**Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm**

**Mit elektrolytisch verzinkten Radgabeln**

**Radaufbau: Nylonfelge - Gummilauffläche (spurlos - geräuschkämpfend - stoßdämpfend)**

**Der Container ist mit elektrolytisch verzinkten Einsteckwänden ausgestattet**

**Die Wände werden in den Containerboden gesteckt und mit einer Klemme fixiert**

**Die Klemme lässt sich mit einer Fußbewegung einfach entriegeln - zur Demontage des Aufbaus**

**Klemmen können mit einer Schraube fixiert werden**

**Das dritte Gitter wird mit Kunststoffklemmen an beiden Basisgittern verschraubt**

**Der 3-seitige Rollcontainer wird mit 1 Kunststoff-Spannband geliefert**

**Optionen: Beschriftung - QR-Codes und Barcodes - Zwischenlagen - Abdeckhaube - Räder mit Feststeller - anderer Radaufbau (z. B. hartes Nylon) - Edelstahl - anderer Raddurchmesser - anderer Containeraufbau - Klappkupplungen (für ziehende Einheiten)**

## Omschrijving

Schwarzer 3-seitiger Rollcontainer (815 x 682 x H 1678 mm) mit einem nutzbaren Plateumaß, geeignet für Euronorm-Behälter, Kisten und Kartons. Es passen zum Beispiel zwei Euronorm-Behälter 600 x 400 mm nebeneinander auf den Rollcontainer. Der Rollcontainer ist mit einem schwarzen Bodenplateau aus lebensmittelechtem Kunststoff ausgestattet, das mit leicht laufenden Bock- und Lenkrollen Ø 125 mm versehen ist. Die Gabeln der beiden Bockrollen und Lenkrollen sind elektrolytisch verzinkt. Die Räder bestehen aus einer Nylonfelge mit spurloser Gummilaufläche. Die Ausführung mit Gummilaufläche ist besonders geräuscharm. Der Aufbau des Rollcontainers ist mit zwei Stahlseitenwänden in elektrolytisch verzinkter Ausführung ausgeführt. Die Seitenwände werden in das Bodenplateau gesteckt und mit einer Klemme fixiert. Die Klemmen sind mit einer Trittleiste ausgestattet, mit der sie einfach entriegelt werden können. Anschließend kann der Aufbau einfach demontiert werden. Wenn keine Demontage erforderlich ist, können die Klemmen mit einer Schraube fixiert werden.

Die Ausführung mit 3 Gittern wird insbesondere eingesetzt, um zusätzlichen Schutz und Stabilität während des Transports zu bieten. Waren bleiben dadurch noch besser an ihrem Platz. Das Be- und Entladen erfolgt über eine Seite. Dies ist zugleich die Seite, an der sich die Lenkrollen befinden - optional mit Feststeller. An dieser Seite wird der Rollcontainer auch manövriert. Bei der 3-seitigen Variante erfolgt also alles über eine Seite.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

